



WSZYSCY ZAINTERESOWANI WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania nr MCUS.DZP.372-Z-57/2025 na dostawę wraz z montażem pralnico-wirówek i suszarki bębnowej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rędziańskiej 66/68 Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu

INFORMACJA – ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Zamawiający, Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu, na podstawie Rozdziału XI ust. 3 Zapytania ofertowego z dnia 30.07.2025 r. udziela odpowiedzi na złożone przez Wykonawców pytania:

Pytanie nr 1:

Pralnica. Czy zamawiający dopuści urządzenia o parametrach:

- wymiary [W x D x SH] 720 x 933 x 1113 mm,
- G – factor 300,
- wirowanie 1002 o/min.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pralnico-wirówkę o wymiarach [W x D x H] 720 x 933 x 1113 mm. Z uwagi na efektywniejsze usuwanie wody z prania i krótszy czas suszenia, Zamawiający nie dopuszcza urządzeń poniżej G-factor 400, zgodnie z zapisem w OPZ. Zamawiający nie dopuszcza również urządzeń poniżej 1060 o/min. z powodu skuteczniejszego usuwania wody z tkanin, krótszym czasie suszenia oraz oszczędności wynikających z czasu prania.

Pytanie nr 2:

Suszarka. Czy zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach [W x D x H] 1360x1700x2260 mm, spełniające wszystkie inne parametry.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza urządzenie typu suszarka o wymiarze [W x D x H] 1360 x 1700 x 2260 mm.

Pytanie nr 3:

Czy zamawiający dopuści pralnico-wirówkę, która osiąga maksymalną prędkość wirowania 1000 obr./ min oraz współczynnik odwirowania G-faktor na poziomie 363, przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich pozostałych parametrów technicznych wymaganych w OPZ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza urządzeń poniżej G-factor 400 oraz parametru wirowania poniżej 1060 o/min., zgodnie z zapisem w OPZ. Zamawiającemu zależy na efektywniejszym usuwaniu wody z prania i krótszym czasie suszenia.

Pytanie nr 4:

Czy zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach 840 x 962 x 1359 mm, które przekracza określoną w OPZ tolerancją wymiarów, lecz zachowuje funkcjonalność, ergonomię i umożliwia wygodny załadunek i rozładunek, przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów określonych w OPZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pralnico-wirówkę o wymiarach 840 x 962 x 1359 mm.

Pytanie nr 5:

Czy zamawiający uzna za zgodną z OPZ konfigurację podgrzewu w postaci dwóch grzałek o mocy 4 kW każda (łącznie 8 kW) co odpowiada wymaganej wartości mocy podgrzewu?

Odpowiedź:

Zamawiający uzna za zgodną z OPZ konfigurację podgrzewu w postaci dwóch grzałek o mocy 4 kW każda (łącznie 8 kW).



Pytanie nr 6:

Czy zamawiający dopuści urządzenie z dotykowym panelem sterującym i wielojęzycznym interfejsem, które oferuje szeroki zestaw programów dostosowanych do różnych typów tkanin oraz umożliwia tworzenie i edytowanie własnych programów, nawet jeśli ich liczba nie jest fabrycznie ograniczona do konkretnej liczby 17?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza urządzenie z dotykowym panelem i wielojęzycznym interfejsem, z zastrzeżeniem, że jednym z języków jest język polski. Zamawiającemu zależy na możliwości edytowania i tworzenia własnych programów w ilości co najmniej 17.

Pytanie nr 7:

Czy zamawiający przewiduje możliwość uwzględnienia dodatkowych rozwiązań, takich jak system UVC do dezynfekcji, program czyszczenia bębna, przemysłowy silnik czy zastosowanie wysokiej klasy komponentów (łożyska SKF, falownik Delta) jako wartości dodanej zwiększającej bezpieczeństwo i trwałość urządzenia?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza dodatkowe rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo i trwałość urządzenia.

Pytanie nr 8:

W SIWZ wskazano wartość G-faktora na poziomie 400–450. Pragniemy zwrócić uwagę, iż zastosowanie współczynnika odwirowania na poziomie co najmniej 500 G znacząco poprawia efektywność odwirowania, skutkując:

- ograniczeniem wilgotności resztkowej w tkaninach,
- skróceniem czasu suszenia,
- zmniejszeniem zużycia energii w suszarce,
- ograniczeniem eksploatacji systemów grzewczych,
- obniżeniem całkowitych kosztów eksploatacyjnych cyklu prania i suszenia.

Wobec powyższego, wnosimy o podwyższenie wymaganego G-faktora do poziomu minimum 500, co stanowi aktualny standard w sektorze przemysłowych maszyn pralniczych wysokiej klasy.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wartość G-Faktora na poziomie od 400 do 500.

Pytanie nr 9:

Zgodnie z obecnymi wymaganiami rynkowymi i warunkami pracy urządzeń w środowiskach o wysokiej wilgotności oraz ekspozycji na detergenty chemiczne, rekomendujemy wprowadzenie obligatoryjnego wymogu wykonania całej obudowy (front, boki, góra) z całkowicie nierdzewnej stali kwasoodpornej, a nie jedynie elementów mających kontakt z wodą. Zastosowanie malowanych powierzchni jest niezalecane ze względu na:

- wysokie ryzyko korozji,
- krótszy cykl żywotności maszyny,
- trudności w utrzymaniu higieny,
- obniżenie wartości eksploatacyjnej sprzętu.

Wnosimy zatem o jednoznaczne wykluczenie obudów malowanych z opisu przedmiotu zamówienia oraz wprowadzenie wymogu obudowy w pełni nierdzewnej.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby bęben wewnętrzny i zewnętrzny był ze stali nierdzewnej. Zamawiający wymaga, aby obudowa była wykonana z materiałów w pełni odpornych na korozję.

Pytanie nr 10:

Zważywszy na dążenie do maksymalnej efektywności energetycznej i precyzji suszenia, wnosimy o uwzględnienie wymogu wyposażenia suszarki w zintegrowany system pomiaru wilgotności tkanin, montowany w przewalch bębna. Rozwiązanie to umożliwia:

- automatyczne dostosowanie czasu suszenia do realnego poziomu wilgotności,
- oszczędność energii i czasu,
- ochronę tkanin przed przesuszeniem,
- wysoką precyzję procesową.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga wyposażenia suszarki w zintegrowany system pomiaru wilgotności tkanin.



Pytanie nr 11:

Zwracamy się również z prośbą o doprecyzowanie, iż w przypadku pralnic-wirówek przemysłowych oczekiwanym standardem technicznym jest zastosowanie zaworu spustowego zamiast pompy spustowej. Zawory spustowe:

- są bardziej trwałe,
- charakteryzują się większą odpornością na zanieczyszczenia,
- upraszczają konstrukcję i serwis urządzenia,
- są standardem w pralnictwie przemysłowym profesjonalnym.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zastosowania zaworu spustowego w pralnicach-wirówkach.

MODYFIKACJA TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Mając na uwadze treść udzielonych wyjaśnień oraz potrzebę doprecyzowania opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający dokonuje modyfikacji Załącznika nr 2 – Kalkulacji cenowej do Ogłoszenia o Zapytanie ofertowe z dnia 30 lipca 2025 r. (oznaczając zmiany kolorem **różowym**).

UZASADNIENIE FAKTYCZNE:

Zamawiający dokonał zmiany treści Ogłoszenia o Zapytaniu ofertowym w następujący sposób:

1. Pozycja nr 1 w Opisie przedmiotu zamówienia Kalkulacji cenowej:

było:

Pralnico-wirówka:

Wymiary: 122 cm x 80 cm x 80 cm (dopuszczalna tolerancja wymiarów +/- 5cm);

Fabrycznie nowa;

Wolnostojąca, wysokoobrotowa;

Załadunek 10 - 12 kg;

Pojemność bębna: 100 - 120 l;

Możliwość zainstalowania pomp dozujących;

Podgrzew: elektryczny;

Moc podgrzewu : 8-10 kW;

Obroty wirowania: 1060 o/min - 1150 o/min;

Współczynnik odwirowania G-faktor: 400 - 450;

Wyłącznik bezpieczeństwa do otwierania drzwi;

Bęben wewnętrzny i zewnętrzny ze stali nierdzewnej;

Duży otwór wsadowy do łatwego załadunku i wyładunku;

Zawory zasilające o średnicy 3/4 cala: min. 2;

Programowalne parametry programów prania: co najmniej 17 programów;

Poziom hałasu podczas wirowania poniżej 70 db;

Łatwy dostęp do wszystkich istotnych części od przodu maszyny;

Instrukcja w języku polskim.

jest:

Pralnico-wirówka:

*Wymiary: **zakres od 111 cm do 136 cm (wys.) x od 72 do 85 cm (szer.) x od 75 cm do 97 cm (głęb.);***

Fabrycznie nowa;

Wolnostojąca, wysokoobrotowa;

Załadunek 10 - 12 kg;

Pojemność bębna: 100 - 120 l;

Możliwość zainstalowania pomp dozujących;

Podgrzew: elektryczny;

*Moc podgrzewu : 8-10 kW (**Zamawiający dopuszcza konfigurację podgrzewu w postaci dwóch grzałek**);*

Obroty wirowania: 1060 o/min - 1150 o/min;

Współczynnik odwirowania G-faktor: 400 - 500;

Wyłącznik bezpieczeństwa do otwierania drzwi;

Bęben wewnętrzny i zewnętrzny ze stali nierdzewnej;

Zamawiający wymaga, aby obudowa była wykonana z materiałów w pełni odpornych na korozję;

Duży otwór wsadowy do łatwego załadunku i wyładunku;

Zawory zasilające o średnicy 3/4 cala: min. 2;

Zastosowanie zaworu spustowego;

Programowalne parametry programów prania: co najmniej 17 programów;

Zamawiający dopuszcza urządzenie z dotykowym panelem i wielojęzycznym interfejsem z zastrzeżeniem, że jednym z języków jest język polski;



Poziom hałasu podczas wirowania poniżej 70 db;
Łatwy dostęp do wszystkich istotnych części od przodu maszyny;
Instrukcja w języku polskim.

2. Pozycja nr 2 w Opisie przedmiotu zamówienia Kalkulacji cenowej:

było:

Suszarka bębnowa:

Wymiary: 215 cm x 115 cm x 170 cm (dopuszczalna tolerancja wymiarów +/- 5cm);
Wolnostojąca;
Fabrycznie nowa;
Załadunek: 50 - 55 kg;
Pojemność bębna: 1000-1050 l;
Podgrzew: elektryczny;
Moc podgrzewu : 60 - 76 kW;
Rewersyjne obroty bębna ;
Bęben ze stali nierdzewnej;
Wyłącznik bezpieczeństwa do otwierania drzwi;
Duży drzwi wsadowe do łatwego załadunku i wyładunku;
Średnia suszenia : min 690 gram/ minutę;
Filtr włókien: TAK;
Wyświetlacz z odliczaniem czasu do końca cyklu;
Instrukcja w języku polskim.

jest:

Suszarka bębnowa:

Wymiary: zakres od 210 cm do 226 cm (wys.) x od 110 cm do 136 cm (szer.) x od 165 cm do 175 cm (głęb.);

Wolnostojąca;
Fabrycznie nowa;
Załadunek: 50 - 55 kg;
Pojemność bębna: 1000-1050 l;
Podgrzew: elektryczny;
Moc podgrzewu : 60 - 76 kW;
Rewersyjne obroty bębna ;
Bęben ze stali nierdzewnej;
Wyłącznik bezpieczeństwa do otwierania drzwi;
Duży drzwi wsadowe do łatwego załadunku i wyładunku;
Średnia suszenia : min 690 gram/ minutę;
Filtr włókien: TAK;
Wyświetlacz z odliczaniem czasu do końca cyklu;
Instrukcja w języku polskim.

3. Mając na uwadze, iż zmiana opisu przedmiotu zamówienia jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści OPZ i przygotowanie ofert, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie w następujący sposób:

- 1) w Rozdziale VI ust. 5 pkt 2 lit. a

było: koperta z ofertą i załącznikami musi być opisana w następujący sposób: „Oferta – dotyczy postępowania nr MCUS.DZP.372-Z-57/2025 nie otwierać przed dniem **08.08.2025 r.** przed godziną 12:00” **oraz powinna być oznaczona nazwą i danymi kontaktowymi Wykonawcy;**

jest: koperta z ofertą i załącznikami musi być opisana w następujący sposób: „Oferta – dotyczy postępowania nr MCUS.DZP.372-Z-57/2025 nie otwierać przed dniem **11.08.2025 r.** przed godziną 12:00” **oraz powinna być oznaczona nazwą i danymi kontaktowymi Wykonawcy;**

- 2) w Rozdziale VII ust. 1 i 2

było:

- **w ust. 1 Termin złożenia/ przesłania Ofert:** do **08.08.2025 r.** do godziny 09:00.
- **w ust. 2 Termin otwarcia Ofert:** rozpocznie się dnia **08.08.2025 r.** o godz. 12:00.

jest:

- **w ust. 1 Termin złożenia/ przesłania Ofert:** do **11.08.2025 r.** do godziny 09:00.
- **w ust. 2 Termin otwarcia Ofert:** rozpocznie się dnia **11.08.2025 r.** o godz. 12:00.



Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

UWAGA: Złożenie oferty na podstawie kalkulacji cenowej bez uwzględnienia modyfikacji z dnia 07.08.2025 r., nie stanowi podstawy do odrzucenia oferty.

Zatwierdzam:

**Zastępca Dyrektora
Miejskiego Centrum
Usług Socjalnych we Wrocławiu**

Milena Blabuś